

UTL[®] 上海尤提乐电器有限公司
SHANGHAI UTILITY ELECTRICAL., LTD

服务热线 **400-021-8088**

Room D2301, No.1759, North Zhongshan Road,
Putuo District, Shanghai 200061
上海市普陀区中山北路1759号D2301室
Tel: +86-21-6147-8436
+86-21-6147-8345
Fax: +86-21-6147-8348
E-mail: marketing@china-utl.com



PRINTED CIRCUIT BOARD
**TERMINAL
BLOCKS**
PCB接线端子



BRIF INTRODUCTION

SHANGHAI UTILITY ELECTRICAL CO., LTD. is a professional manufacturer of all kinds of Terminal blocks, Connectors, Nylon cable glands and Push buttons, which was founded in 1990. Through persistent research and development, we have grown into a leading manufacturer of this field. The main products have gained the certificates, such as VDE, UL, CE, CS, RoHS, ISO9001, CCC and CCS etc.

For UTL company, innovation is the base of developing and unique research system is the central competitive power. In recent years, we constantly increase the R&D investment, and now we are holding a first-class research center and an expert team included several senior engineers. We have also set up a mould process center and a product test center. Relying the advanced management mode, abundant technology strength, excellent process facility, first-class test equipment and skilled mould process technology, we are able to supply the high-quality products with reliable guarantee.

We also accept OEM/ODM orders and special designs to serve the customer better. Under the instruction of serving excellent electronics manufacturers of the globe, we keep a good business relationship with many world-famous companies.

With the spirit of "Pursuing Excellence, Innovating for Quality", UTL always keeps the promise "All best service for all customers". UTL warmly welcome domestic and foreign customers to cooperate with us to make prosperous future.

尤提乐电气有限公司成立于1990年，是接线端子行业内专业化生产、经销商，是该行业里技术力量雄厚、成长迅速、极具规模化的企业。

公司成立以来，在社会各界的关怀支持下，经公司全体同仁共同努力，十几年来尤提乐取得了令人瞩目的成绩，从销售业绩到企业形象均得到了客户及业界同行的认可，并取得了可喜的品牌效应。


公司一贯坚持“以人为本，以市场为导向”的经营理念，在产品标准方面，尤提乐潜心研究了IEC、UL、CSA、GB、CE、CCC等国际国内关于接线端子的标准，并按照这些标准自行编制了更为严格的企业标准，从产品的开发、模具的设计、原材料的采购、金属零部件的制作、塑料配件的成型，到成品组装以及品质检测、包装发货等，每个环节均由专业的人员按照相应的标准层层把关，以生产适销对路、应用于全球范围内工业自动化领域的产品为己任，积极追随、引进、借鉴国际知名品牌产品的技术，科技创新，锐意进取。目前公司生产的数十个系列，上千个规格的产品，为客户选型提供了丰富的产品保障。公司通过了ISO9001质量管理体系认证，绝大部分产品通过了UL、CSA、CCC、CCS、CE认证，部分产品通过了VDE认证，所有产品均符合Ro环保要求。其中JUT1系列、JUT2系列、JUT3系列、JUT4系列接线端子，已达到国内外同类产品的先进水平，部分产品已被国家电力部门指定、推荐为全国城乡电网改造的首选产品。

产品主要销往法国、俄罗斯、巴西、东南亚、香港和台湾等地区，作为一家以外销为主（出口65%）的民营独资企业，尤提乐置身于国际市场，直接感受市场气息，当面倾听客户需求，不断提升产品设计、生产、经营、管理过程中的技术含量，对生产作业的全过程实施科学的管理。

近年来“尤提乐”名声遍大江南北，“尤提乐”的经营理念发挥得淋漓尽致、深得人心，“尤提乐”的服务颇得广大客户赞赏。“腾飞的尤提乐，骄傲的尤提乐人”，尤提乐人正是凭借先进的管理模式、雄厚的技术实力、完善的工艺制程、一流的检测设备和精湛的模具加工技术，以生产高性价比的产品为前提，凭借卓越的销售团队、周密的销售网络、专业化的服务，赢得了开拓市场新篇章的今天。☺

应用广泛 经验丰富
Widely applied
Extensive experience





坚持品质 完美细节

一直以来

坚持质量就是生命的经营理念

始终印证着我们发展的每一个脚步

我们因此赢得的不仅是全部信赖的目光

更是鉴定着我们进取的决心与信心

As always all the time

We hold the concept that quality is life

It is proving each step of our development

What we have achieved is not only the trust

But also our determination and confidence of keeping going.



ADHERE TO THE QUALITY PERFECT DETAILS

High quality is the guarantee to win the market, and effective modern management and quality system is the premise of supporting high-quality, strive to break the spirit of innovation as a constant driving force and the pursuit of exquisite quality, Company introduced a total quality management

高品质是赢得市场的保证，而有效的现代化管理和质量体系是支撑高品质的前提，力求突破创新的精神，作为不断向前的动力和追求精湛质量，公司推行全面质量管理。



PEOPLE
-ORIENTED

TECHNOLOGY INNOVATION

以人为本，科技创新

坚持以人为本的理念
在生产发展过程中
注重员工的知识水平和业务能力
有计划有组织地开展各项培训工作
不断地提高学习和创造能力
以科技为发展的动力
在原有的基础上
致力于各项产品的研发和创新




CONTENT

目录

欧式接线端子MU系列——螺钉类 European terminal block MU series——Screw Type	01
欧式接线端子MU系列——凸轮类 European terminal block MU series——Cam Type	11
欧式接线端子MU系列——护线类 European terminal block MU series——Wire protect Type	13
欧式接线端子MU系列——弹簧类 European terminal block MU series——Spring Type	16
插拔式接线端子——插座MA系列 Plug-in Terminal Block——Plug Base MA Series	21
插拔式接线端子——插头MB系列 Plug-in Terminal Block——Plug MB Series	37
插拔式接线端子——排针式插座MAP系列 Plug-in Terminal Block——Pin Leader Plug Base MAP Series	50
插拔式接线端子——排针式插头MBP系列 Plug-in Terminal Block——Pin Leader Plug MBP Series	52
美式接线端子BU系列 U.S. Type Terminal Block BU Series	54

PCB 印刷电路板端子—歐式接綫端子 MU 系列

Printed Circuit Board Terminal Block——European Terminal Block MU Series



概述

欧式接线端子(MU Series)是可焊接到印制线路板(PCB板)应用最广泛的产品之一,升降连接原理螺钉的相对位置不动,靠螺钉的转动提升压线方块将导线压紧。

特点

接触压力高, 连接可靠;
螺钉自锁, 抗振动, 免维护;
螺钉防掉;
导线无须预处理;
防手指触摸;
良好的气密连接;
MU 系列采用牢固的拼接槽, 以 02-03 为基本单元, 可提供 02-24 之间的任意位数的组合; 部分产品采用一体化结构设计, 可以提供 2~24 位的任意位数的整体组合。


Application

European terminal block is one of the most widely used product which can be soldered to the printed circuit board.when screw tighten,the connecting wire will be fixed on terminal block .


Advantage

High contact pressure,reliable connection.Screw retention,shake proof.Connection positions:2 to 24 (Assembly by 2 positions part and 3 positions part)


产品命名 Naming System



连接容量 Connect capacity






型 号 Model		MU0.5H2.54		
间 距 Pitch		2.54mm		
认 证 Approval		UL CE		
UL 数据 UL Technical Data		B	C	D
电 压 Nom.Voltage	(V)	125		
电 流 Nom.Current	(A)	6		
连接线径 Wire Size	(AWG)	30-20		
IEC数据 IEC Toohnical Data				
材料组别 Material Group		I		
过电类型 Surge Voltage Category		III	III	II
污 染 等级 Contamination Calass		3	2	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	63	160	400
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	1.5	1.5	2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section		6/0.5		
连接容量 Connection Capacity				
单股导线 Solid	(mm²)	0.14-0.5		
多股导线 Strand	(mm²)	0.14-0.5		
美规导线 Wire Sizes	(AWG)	30-20		
额定扭力 Torque	(N*m)	0.12-0.15		
剥线长度 Stripping Length	(mm²)	4.5		
材 料 Material				
绝缘材料 Insulation Material		PA		
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94)	V0		
导电压片 Contact		黄铜 / Brass		
螺 钉 Screw		M1.6 钢 / M1.6 Steel		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position		型号 Model		
		2	MU0.5H2.54/2-GN	
		3	MU0.5H2.54/3-GN	
		...	...	
		24	MU0.5H2.54/24-GN	
产品状态 Product Status				
外形图 Dimension				



MU1.0H3.5(3.81)		
3.50mm(3.81mm)		
UL CE		
B	C	D
300		
10		
30-16		
I		
III	III	II
3	2	2
160	320	400
2.5	2.5	2.5
13.5/1.0		
0.14-1.5		
0.14-1		
30-16		
0.22-0.25		
5		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M2 钢 / M2 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MU1.0H3.5(3.81)/2-GN	
3	MU1.0H3.5(3.81)/3-GN	
...	...	
24	MU1.0H3.5(3.81)/24-GN	

MU1.0H2L3.5		
3.50mm		
UL CE		
B	C	D
300		
10		
30-16		
I		
III	III	II
3	2	2
160	320	400
2.5	2.5	2.5
13.5/1		
0.14-1.5		
0.14-1		
30-16		
0.22-0.25		
5		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M2 钢 / M2 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MU1.0H2L3.5/2-GN	
3	MU1.0H2L3.5/3-GN	
...	...	
24	MU1.0H2L3.5/24-GN	



PCB 印刷电路板端子—歐式接綫端子 MU 系列




Printed Circuit Board Terminal Block —— European

Terminal Block MU Series




型 号 Model
间 距 Pitch
认 证 Approval
UL 数据 UL Technical Data
电 压 Nom.Voltage (V)
电 流 Nom.Current (A)
连接线径 Wire Size (AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data
材料组别 Material Group
过电类型 Surge Voltage Category
污 染 等 级 Contamination Calass
额定电压 Rated Voltage (V)
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section
连接容量 Connection Capacity
单股导线 Solid (mm)
多股导线 Strand (mm²)
美规导线 Wire Sizes (AWG)
额定扭力 Torque (N*m)
剥线长度 Stripping Length (mm²)
材 料 Material
绝缘材料 Insulation Material
阻 燃 等 级 Inflammability Class (UL94)
导电压片 Contact
螺 钉 Screw
使用温度 Operation Temperature (°C)
位 数 No.of Position
产品状态 Product Status
外形图 Dimension



MU1.5H5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		
15		
30-14		
I		
III	III	III
3	2	2
250	400(320)	630
4	4	4
17.5/1.5		
0.14-2.5		
0.14-1.5		
26(30)-14		
0.5-0.6		
7		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MU1.5H5.0(5.08)/2-GN	
3	MU1.5H5.0(5.08)/3-GN	



MU1.5V5.0		
5.00mm		
		
B	C	D
300		
15		
30-14		
I		
III	III	III
3	2	2
250	320	630
4	4	4
17.5/1.5		
0.14-2.5		
0.14-1.5		
30-14		
0.5-0.6		
8		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MU1.5V5.0/2-GN	
3	MU1.5V5.0/3-GN	




MU1.5HS5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		
15		
30-14		
I		
III	III	II
3	2	2
250	320	630
4	4	4
17.5/1.5		
0.14-2.5		
0.14-1.5		
30-14		
0.5-0.6		
7		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU1.5HS5.0(5.08)/2-GN		
MU1.5HS5.0/3-GN		





PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block——European
Terminal Block MU Series



型 号 Model			MU1.5H7.62			MU1.5HM7.62		
间 距 Pitch			7.62mm			7.62mm		
认 证 Approval								
UL 数据 UL Technical Data								
电 压	Nom.Voltage	(V)	B	C	D	B	C	D
电 流	Nom.Current	(A)	300			300		
连接 线径	Wire Size	(AWG)	15			15		
			30-14			30-14		
IEC数据 IEC Toohnical Data								
材料 组别	Material Group		I			I		
过 电 类型	Surge Voltage Category		III	III	III	III	III	III
污 染 等级	Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定 电压	Rated Voltage	(V)	500	630	1000	500	630	1000
冲击 电压	Rated Surge Voltage	(KV)	6	6	6	6	6	6
电 流 / 导线	Current(A)/ Cross Section		17.5/1.5			17.5/1.5		
连接容量 Connection Capacity								
单股 导线	Solid	(mm)	0.14-1.5			0.14-1.5		
多股 导线	Strand	(mm²)	0.14-1.5			0.14-1.5		
美规 导线	Wire Sizes	(AWG)	30-14			32-14		
额定 扭力	Torque	(N*m)	0.5-0.6			0.5-0.6		
剥线 长度	Stripping Length	(mm²)	6.5			6		
材 料 Material								
绝缘 材料	Insulation Material		PA			PA		
阻燃 等级	Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导 电 压 片	Contact		黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺 钉	Screw		M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
使用 温度	Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position			型号 Model			型号 Model		
2			MU1.5H7.62/2-GN			MU1.5HM7.62/2-GN		
3			MU1.5H7.62/3-GN			MU1.5HM7.62/3-GN		
产品状态 Product Status								
外形图 Dimension								






MU1.5HM2L5.0(5.08)			MU1.5H2L5.0(5.08)			MU1.5H3L5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)			5.00mm(5.08mm)			5.00mm(5.08mm)		
								
B	C	D	B	C	D	B	C	D
300			300			300		
15			15			15		
30-14			30-14			30-14		
I			I			I		
III	III	III	III	III	II	III	III	II
3	2	2	3	2	2	3	2	2
250	320	630	250	320	630	250	320	630
4	4	4	4	4	4	4	4	4
17.5/1.5			17.5/1.5			17.5/1.5		
0.14-1.5			0.14-2.5			0.14-2.5		
0.14-1.5			0.14-1.5			0.14-1.5		
32-14			30-14			30-14		
0.5-0.6			0.5-0.6			0.5-0.6		
6			7			7		
PA			PA			PA		
V0			V0			V0		
黄铜 / Brass			黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C			-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
型号 Model			型号 Model			型号 Model		
MU1.5HM2L5.0(5.08)/2-GN			MU1.5H2L5.0(5.08)/2-GN			MU1.5H3L5.0(5.08)/2-GN		
MU1.5HM2L5.0(5.08)/3-GN			MU1.5H2L5.0(5.08)/3-GN			MU1.5H3L5.0(5.08)/3-GN		



PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block——European
Terminal Block MU Series






型号 Model			MU2.5H5.0(5.08)			MU1.5HB5.0(5.08)		
间距 Pitch			5.00mm(5.08mm)			5.00mm(5.08mm)		
认证 Approval								
UL 数据 UL Technical Data								
电压 Voltage	Nom.Voltage	(V)	B	C	D	B	C	D
电流 Current	Nom.Current	(A)	300			300		
连接线径 Wire Size		(AWG)	20			15		
			30-12			30-14		
IEC数据 IEC Toohnical Data								
材料组别 Material Group			I			I		
过电类型 Surge Voltage Category			III	III	II	III	III	II
污染等级 Contamination Calass			3	2	2	3	2	2
额定电压 Rated Voltage		(V)	250	400	630	250	400	630
冲击电压 Rated Surge Voltage		(KV)	4	4	4	4	4	4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section			24/2.5			24/2.5		
连接容量 Connection Capacity								
单股导线 Solid		(mm)	0.2-4			0.2-4		
多股导线 Strand		(mm²)	0.2-2.5			0.2-2.5		
美规导线 Wire Sizes		(AWG)	30-12			30-12		
额定扭力 Torque		(N*m)	0.5-0.6			0.5-0.6		
剥线长度 Stripping Length		(mm²)	8			7		
材料 Material								
绝缘材料 Insulation Material			PA			PA		
阻燃等级 Inflammability Class		(UL94)	V0			V0		
导电压片 Contact			黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺钉 Screw			M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
使用温度 Operation Temperature		(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位数 No.of Position			型号 Model			型号 Model		
2			MU2.5H5.0(5.08)/2-GN			MU1.5HB5.0(5.08)/2-GN		
3			MU2.5H5.0(5.08)/3-GN			MU1.5HB5.0(5.08)/3-GN		
产品状态 Product Status								
外形图 Dimension								



MU2.5H7.62		
7.62mm		
		
B	C	D
300		300
20		10
30-12		30-12
I		
III	III	II
3	2	2
500	630	1000
6	6	6
24/2.5		
0.2-4		
0.2-2.5		
24-12		
0.5-0.6		
7		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~-+105°C		
型号 Model		
MU2.5H7.62/2-GN		
MU2.5H7.62/3-GN		

MU2.5VR5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		
20		
30-12		
I		
III	III	III
3	2	2
250	400	630
4	4	4
24/2.5		
0.2-4.0		
0.2-2.5		
30-12		
0.5-0.6		
7		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3		
-40°C~-+105°C		
型号 Model		
MU2.5VR5.0(5.08)/2-GN		
MU2.5VR5.0(5.08)/3-GN		



MU2.5VR7.62		
7.62mm		
		
B	C	D
300		
20		
30-12		
I		
III	III	III
3	2	2
500	630	1000
6	6	6
24/2.5		
0.2-4		
0.2-2.5		
30-12		
0.5-0.6		
8		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~-+105°C		
型号 Model		
MU2.5VR7.62/2-GN		
MU2.5VR7.62/3-GN		






Printed Circuit Board Terminal Block — European Terminal Block MU Series



型号 Model			MU2.5H2L5.0(5.08)			MU2.5H3L5.0(5.08)		
间距 Pitch			5.00mm(5.08mm)			5.00mm(5.08mm)		
认证 Approval								
UL 数据 UL Technical Data								
电 压	Nom.Voltage	(V)	B	C	D	B	C	D
电 流	Nom.Current	(A)	300			300		
连接线径	Wire Size	(AWG)	20			20		
			30-12			30-12		
IEC数据 IEC Toohnical Data								
材料组别	Material Group		I			I		
过电类型	Surge Voltage Category		III	III	III	III	III	II
污染等级	Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定电压	Rated Voltage	(V)	250	320	630	250	400	630
冲击电压	Rated Surge Voltage	(KV)	4	4	4	4	4	4
电流 / 导线	Current(A)/ Cross Section		24/2.5			24/2.5		
连接容量 Connection Capacity								
单股导线	Solid	(mm)	0.2-4			0.2-4		
多股导线	Strand	(mm²)	0.2-2.5			0.2-2.5		
美规导线	Wire Sizes	(AWG)	30-12			24-12		
额定扭力	Torque	(N*m)	0.5-0.6			0.5-0.6		
剥线长度	Stripping Length	(mm²)	8			7		
材 料 Material								
绝缘材料	Insulation Material		PA			PA		
阻燃等级	Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导电压片	Contact		黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺 钉	Screw		M3			M3 钢 / M3 Steel		
使用温度	Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position			型号 Model			型号 Model		
2			MU2.5H2L5.0(5.08)/2-GN			MU2.5H3L5.0(5.08)/2-GN		
3			MU2.5H2L5.0(5.08)/3-GN			MU2.5H3L5.0(5.08)/3-GN		
产品状态 Product Status			MU2.5H2L5.0 开发中			MU2.5H3L5.0(5.08) 开发中		
外形图 Dimension								





MU4H6.35	MU4H7.62	MU4H9.52
6.35mm	7.62mm	9.52mm
		
B	B	B
C	C	C
D	D	D
300	300	300
30	30	30
28-10	28-10	28-10
I	I	I
III	III	III
III	III	III
II	II	II
3	3	3
2	2	2
2	2	2
500	500	500
630	630	630
1000	1000	1000
6	6	6
6	6	6
32/4	32/4	32/4
0.2-6	0.2-6	0.2-6
0.2-4	0.2-4	0.2-4
28-10	28-10	28-10
0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6
8	8	8
PA	PA	PA
V0	V0	V0
黄铜 / Brass	黄铜 / Brass	黄铜 / Brass
M3 钢 / M3 Steel	M3 钢 / M3 Steel	M3 钢 / M3 Steel
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
型号 Model	型号 Model	型号 Model
MU4H6.35/2-GN	MU4H7.62/2-GN	MU4H9.52/2-GN
MU4H6.35/3-GN	MU4H7.62/3-GN	MU4H9.52/3-GN




PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block — European
Terminal Block MU Series




型 号 Model			MU2.5H2/5.08			MU10H10.16		
间 距 Pitch			5.08mm			10.16mm		
认 证 Approval								
UL 数据 UL Technical Data								
电 压	Nom.Voltage	(V)	B	C	D	B	C	D
电 流	Nom.Current	(A)	300			300		
连接线径	Wire Size	(AWG)	20			57		
			30-12			20-6		
IEC数据 IEC Toohnical Data								
材料组别	Material Group		I			I		
过电类型	Surge Voltage Category		III	III	III	III	III	II
污染等级	Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定电压	Rated Voltage	(V)	250	400	630	690	1000	1000
冲击电压	Rated Surge Voltage	(KV)	4	4	4	8	8	6
电流 / 导线	Current(A)/ Cross Section		24/2.5			57/10		
连接容量 Connection Capacity								
单股导线	Solid	(mm)	0.2-4			0.5-6		
多股导线	Strand	(mm²)	0.2-2.5			0.5-10		
美规导线	Wire Sizes	(AWG)	30-12			20-6		
额定扭力	Torque	(N*m)	0.5-0.6			1.2-1.5		
剥线长度	Stripping Length	(mm²)	8			10		
材 料 Material								
绝缘材料	Insulation Material		PA			PA		
阻燃等级	Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导电压片	Contact		黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺 钉 Screw			M3 钢 / M3 Steel			M4 钢 / M4 Steel		
使用温度	Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position			型号 Model			型号 Model		
2			MU2.5H2R/5.08/2-GN			MU10H10.16/2-GN		
3			MU2.5H2R/5.08/3-GN			MU10H10.16/3-GN		
产品状态 Product Status								
外形图 Dimension								





PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block —— European Terminal Block MU Series



型 号 Model		MU2.5CA/H5.0		
间 距 Pitch		5.00mm		
认 证 Approval		UL CE		
UL 数据 UL Technical Data				
电 压 Nom.Voltage	(V)	B	C	D
电 流 Nom.Current	(A)	300		
连接线径 Wire Size	(AWG)	20		
IEC数据 IEC Toohnical Data		30-12		
材料组别 Material Group				
过电类型 Surge Voltage Category		I		
污染等级 Contamination Calass		III	III	III
额定电压 Rated Voltage	(V)	3	2	2
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	250	320	630
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section		4	4	4
连接容量 Connection Capacity		24/2.5		
单股导线 Solid	(mm²)	0.2-4.0		
多股导线 Strand	(mm²)	0.2-2.5		
美规导线 Wire Sizes	(AWG)	30-12		
额定扭力 Torque	(N*m)	0.5-0.6		
剥线长度 Stripping Length	(mm²)	9		
材 料 Material				
绝缘材料 Insulation Material		PA		
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94)	V0		
导 电 压 片 Contact		黄铜 / Brass		
螺 钉 Screw		M2.5 钢 / M2.5 Steel		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~-105°C		
位 数 No.of Position		型号 Model		
2		MU2.5CA/H5.0/2-GN		
3		MU2.5CA/H5.0/3-GN		
...		...		
24		MU2.5CA/H5.0/24-GN		
产品状态 Product Status		MU2.5CA/H5.0 开发中		
外形图 Dimension				



产品命名 Naming System



PCB 印刷电路板端子—歐式接綫端子 MU 系列

Printed Circuit Board Terminal BlockEuropean Terminal Block MU Series






型 号 Model
间 距 Pitch
认 证 Approval
UL 数据 UL Technical Data
电 压 Nom.Voltage (V)
电 流 Nom.Current (A)
连接线径 Wire Size (AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data
材料组别 Material Group
过电类型 Surge Voltage Category
污染等级 Contamination Calass
额定电压 Rated Voltage (V)
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section
连接容量 Connection Capacity
单股导线 Solid (mm²)
多股导线 Strand (mm²)
美规导线 Wire Sizes (AWG)
额定扭力 Torque (N*m)
剥线长度 Stripping Length (mm²)
材 料 Material
绝缘材料 Insulation Material
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)
导电压片 Contact
螺 钉 Screw
使用温度 Operation Temperature (°C)
位 数 No.of Position
2
3
...
24
产品状态 Product Status
外形图 Dimension


MU2.5CA/H10.0		
5.00mm		
UL CE		
B	C	D
300		
20		
30-12		
I		
III	III	III
3	2	2
250	320	630
4	4	4
24/2.5		
0.2-4.0		
0.2-2.5		
30-12		
0.5-0.6		
9		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M2.5 钢 / M2.5 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU2.5CA/H10.0/2-GN		
MU2.5CA/H10.0/3-GN		
...		
MU2.5CA/H10.0/24-GN		
MU2.5CA/H10.0 开发中		

MU2.5CA/V5.0		
5.00mm		
UL CE		
B	C	D
300		
20		
30-12		
I		
III	III	III
3	2	2
250	320	630
4	4	4
24/2.5		
0.2-4.0		
0.2-2.5		
30-12		
0.5-0.6		
9		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M2.5 钢 / M2.5 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU2.5CA/V5.0/2-GN		
MU2.5CA/V5.0/3-GN		
...		
MU2.5CA/V5.0/24-GN		
MU2.5CA/V5.0 开发中		

MU2.5CA/10.0		
5.00mm		
UL CE		
B	C	D
300		
20		
30-12		
I		
III	III	III
3	2	2
250	320	630
4	4	4
24/2.5		
0.2-4.0		
0.2-2.5		
30-12		
0.5-0.6		
9		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M2.5 钢 / M2.5 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU2.5CA/V10.0/2-GN		
MU2.5CA/V10.0/3-GN		
...		
MU2.5CA/V10.0/24-GN		
MU2.5CA/V10.0 开发中		



Printed Circuit Board Terminal Block — European Terminal Block MU Series




欧式接线端子(MU Series)是可焊接到印制线路板(PCB板)应用最广泛的产品之一, 护线式连接原理: 利用螺钉升降, 迫使压片压紧导线, 导线和螺钉之间不直接接触, 有限避免锁线过程中导线的断裂。

接触压力高，连接可靠；螺钉防掉；
导线无须预处理；防手指触摸；
良好的气密连接；
此系列采用单 02~03 位为基本单元，通过拼接方式，可以提供 02~24 位的任意位数。材料选择方面，塑料件具有有良好的绝缘性能(CTI>600V)和高防火等级(UL94 V-0)，导电部件采用优质的黄铜镀锡，具备良好的导电和焊接性能；护线压片采用优质磷铜镀锡，保证有效的气密连接。

European terminal block is one of the most widely used product which can be soldered to the printed circuit board. When screw tightened, the connecting wire will be pressed by screw and fixed on terminal block reliably without mechanical damage.

High contact pressure insure good gas tightness connecting. The structure is finger proof and the screw is anti-drop. Insulation material have fire prevention function and conductor material keep good solderability and electrical conductivity.
Connection position: 2 to 24 (Assembly by 2 positions part and 3 positions part)



MU1.5 **P/** [] - [] - []

颜色 Color Code

- BK
- GN
- GY
- BE

位数 Position

间距 Pitch

进线方向 Wire direction

H: 导线平行于 PCB



V: 导线垂直于 PCB

护线式接线 Protective connection

连接容量 Connect capacity



型号 Model		MU1.5P/H5.0(H5.08)		
间距 Pitch		5.00mm(5.08mm)		
认证 Approval		UL CE		
UL 数据 UL Technical Data				
电压 Nom.Voltage	(V)	B	C	D
电流 Nom.Current	(A)	300		
连接线径 Wire Size	(AWG)	15		
		26-14		
IEC数据 IEC Toohnical Data				
材料组别 Material Group		I		
过电类型 Surge Voltage Category		III	III	II
污染等级 Contamination Calass		3	2	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	250	320	630
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	4	4	4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section		17.5/1.5		
连接容量 Connection Capacity				
单股导线 Solid	(mm²)	0.2-2.5		
多股导线 Strand	(mm²)	0.2-1.5		
美规导线 Wire Sizes	(AWG)	26-14		
额定扭力 Torque	(N*m)	0.6		
剥线长度 Stripping Length	(mm²)	5		
材料 Material				
绝缘材料 Insulation Material		PA		
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94)	V0		
导电压片 Contact		黄铜 / Brass		
螺钉 Screw		M2.5 钢 / M2.5 Steel		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C		
位数 No.of Position		型号 Model		
2		MU1.5P/H5.0(H5.08)/2-GN		
3		MU1.5P/H5.0(H5.08)/3-GN		
产品状态 Product Status				
外形图 Dimension		MU1.5P/H5.08开发中		





MU1.5P/ V5.0(V5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		
15		
26-14		
I		
III	III	II
3	2	2
250	320	630
4	4	4
17.5/1.5		
0.2-2.5		
0.2-1.5		
26-14		
0.6		
5		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M2.5 钢 / M2.5 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU1.5P/V5.0(V5.08)/2-GN		
MU1.5P/V5.0(V5.08)/3-GN		
MU1.5P/V5.08 开发中		



MU2.5P/H5.0		
5.00mm		
		
B	C	D
300		
20		
20-12		
I		
III	III	II
3	2	2
250	320	630
4	4	4
24/2.5		
0.5-4		
0.5-2.5		
20-12		
0.6		
6.5		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU2.5P/H5.0/2-GN		
MU2.5P/H5.0/3-GN		





MU2.5P/H7.5		
7.50mm		
		
B	C	D
300		
20		
20-12		
I		
III	III	II
3	2	2
500	800	1000
4	4	4
24/2.5		
0.5-4		
0.5-2.5		
20-12		
0.6		
6.5		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MU2.5P/H7.5/2-GN		
MU2.5P/H7.5/3-GN		




PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—European
Terminal Block MU Series




型 号 Model			MU2.5P/V5.0			MU2.5P/V7.5		
间 距 Pitch			5.00mm			7.50mm		
认 证 Approval								
UL 数据 UL Technical Data								
电 压	Nom.Voltage	(V)	B	C	D	B	C	D
电 流	Nom.Current	(A)	300			300		
连接线径	Wire Size	(AWG)	20			20		
IEC数据 IEC Toochnical Data								
材料组别	Material Group		I			I		
过电类型	Surge Voltage Category		III	III	II	III	III	II
污染等级	Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定电压	Rated Voltage	(V)	250	320	630	500	800	1000
冲击电压	Rated Surge Voltage	(KV)	4	4	4	4	4	4
电流 / 导线	Current(A)/ Cross Section		24/2.5			24/2.5		
连接容量 Connection Capacity								
单股导线	Solid	(mm)	0.5-4			0.5-4		
多股导线	Strand	(mm²)	0.5-2.5			0.5-2.5		
美规导线	Wire Sizes	(AWG)	20-12			20-12		
额定扭力	Torque	(N*m)	0.6			0.6		
剥线长度	Stripping Length	(mm²)	6.5			6.5		
材 料 Material								
绝缘材料	Insulation Material		PA			PA		
阻燃等级	Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导电压片	Contact		黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺 钉	Screw		M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
使用温度	Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position			型号 Model			型号 Model		
2			MU2.5P/V5.0/2-GN			MU2.5P/V7.5/2-GN		
3			MU2.5P/V5.0/3-GN			MU2.5P/V7.5/3-GN		
产品状态 Product Status								
外形图 Dimension								



PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block —— European Terminal Block MU Series



型号 Model		MU0.5SP/HD2.54			
间距 Pitch		2.54mm			
认证 Approval		CE			
UL 数据 UL Technical Data					
电压	Nom.Voltage	(V)	B	C	D
电流	Nom.Current	(A)	150		
连接线径	Wire Size	(AWG)	6		
			26-18		
IEC数据 IEC Toohnical Data					
材料组别	Material Group		I		
过电类型	Surge Voltage Category		III	III	II
污染等级	Contamination Calass		3	2	2
额定电压	Rated Voltage	(V)	63	160	320
冲击电压	Rated Surge Voltage	(KV)	2.5	2.5	2.5
电流 / 导线	Current(A)/ Cross Section		6/0.5		
连接容量 Connection Capacity					
单股导线	Solid	(mm²)	0.14-0.5		
多股导线	Strand	(mm²)	0.14-0.5		
美规导线	Wire Sizes	(AWG)	26-18		
额定扭力	Torque	(N*m)	-		
剥线长度	Stripping Length	(mm²)	11		
材料 Material					
绝缘材料	Insulation Material		PA		
阻燃等级	Inflammability Class	(UL94)	V0		
导电电压片	Contact		黄铜 / Brass		
螺钉	Screw		-		
使用温度	Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C		
位数 No.of Position					
2		MU0.5SP/HD2.54/2-GN			
3		MU0.5SP/HD2.54/3-GN			
...		...			
24		MU0.5SP/HD2.54/24-GN			
产品状态 Product Status		MU0.5SP/HD2.54 开发中			
外形图 Dimension					



概述

欧式接线端子(MU Series)是可焊接到印制线路板(PCB板)应用最广泛的产品之一,弹片&笼式弹簧连接原理:利用弹片或笼式弹簧的弹力,将导线牢靠的压紧在导电部件上。

特点

接线方便，操作简单；(节约接线时间 60% 以上)；
优异的抗振性能； 良好的气密连接；
节省空间；
此系列采用单 Pin 相互拼接方式，通过拼接方式，
可以提供 02 ~ 24 位的任意位数。材料选择方面，
塑料件具备良好的绝缘性能(CTI>600V)和高防火
等级(UL94 V-0)，导电部件采用优质的黄铜镀锡，
具备良好的导电和焊接性能；弹片 & 笼式弹簧采用
优质不锈钢，保证可靠的连接力度。

Application


European terminal block is one of the most widely used product which can be soldered to the printed circuit board. Principle of spring connecting: Connecting wire is pressed on conductor by spring and fixed on terminal block effectively.

Advantage

This type terminal block wiring convenient, and saving time because of simple operating of connecting. The structure is finger proof and shake proof. High contact pressure insure good gas tightness connecting. Insulation material have fire prevention function and conductor material keep good solderability and electrical conductivity.

Connection position: 2 to 24 (Assembly by 2 positions part and 3 positions part)

产品命名 Naming System






连接容量 Connect capacity






PCB 印刷电路板端子—歐式接綫端子 MU 系列

Printed Circuit Board Terminal Block——European


Terminal Block MU Series





型 号 Model	MU0.5SP/VD2.54			MU1.5SP/HD3.81		
间 距 Pich	2.54mm			3.81mm		
认 证 Approval	CE			CE		
UL 数据 UL Technical Data	B	C	D	B	C	D
电 压 Nom.Voltage (V)	150			300		300
电 流 Nom.Current (A)	6			10		10
连接 线径 Wire Size (AWG)	26-18			20-16		20-16
IEC数据 IEC Toohnical Data						
材料组别 Material Group	I			I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II	III	III	II
污 染 等 级 Contamination Calass	3	2	2	3	2	2
额定电压 Rated Voltage (V)	63	160	320	160	160	320
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	6/0.5			17.5/1.5		
连接容量 Connection Capacity						
单股导线 Solid (mm)	0.14-0.5			0.5-1.5		
多股导线 Strand (mm²)	0.14-0.5			0.5-1.5		
美规导线 Wire Sizes (AWG)	26-18			20-16		
额定扭力 Torque (N*m)	-			-		
剥线长度 Stripping Length (mm²)	11			10		
材 料 Material						
绝缘材料 Insulation Material	PA			PA		
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)	V0			V0		
导电压片 Contact	黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺 钉 Screw	-			-		
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position	型号 Model			型号 Model		
2	MU0.5SP/VD2.54/2-GN			MU1.5SP/HD3.81/2-GN		
3	MU0.5SP/VD2.54/2-GN			MU1.5SP/HD3.81/3-GN		
...	...			...		
24	MU0.5SP/VD2.54/24-GN			MU1.5SP/HD3.81/24-GN		
产品状态 Product Status	MU0.5SP/VD2.54 开发中					
外形图 Dimension						




PCB 印刷電路板端子—歐式接綫端子 MU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block — European
Terminal Block MU Series



型 号 Model			MU1.5SP/VD5.08			MU2.5SP/HD5.08		
间 距 Picth			5.08mm			5.08mm		
认 证 Approval								
UL 数据 UL Technical Data								
电 压	Nom.Voltage	(V)	B	C	D	B	C	D
电 流	Nom.Current	(A)	300		300	300		300
连接线径	Wire Size	(AWG)	10		10	10		10
			22-16		22-16	20-14		20-14
IEC数据 IEC Toohnical Data								
材料组别	Material Group		I			I		
过电类型	Surge Voltage Category		III	III	II	III	III	II
污染等级	Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定电压	Rated Voltage	(V)	320	320	630	320	320	630
冲击电压	Rated Surge Voltage	(KV)	4	4	4	2.5	2.5	2.5
电流/导线	Current(A)/ Cross Section		17.5/1.5			24/2.5		
连接容量 Connection Capacity								
单股导线	Solid	(mm)	0.5-1.5			0.5-2.5		
多股导线	Strand	(mm²)	0.5-1.5			0.5-2.5		
美规导线	Wire Sizes	(AWG)	22-16			14-20		
额定扭力	Torque	(N*m)	-			-		
剥线长度	Stripping Length	(mm²)	10			10		
材 料 Material								
绝缘材料	Insulation Material		PA			PA		
阻燃等级	Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导电压片	Contact		黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
螺钉	Screw		-			-		
使用温度	Operation Temperature	(°C)	-40°C~-+105°C			-40°C~-+105°C		
位 数 No.of Position			型号 Model			型号 Model		
2			MU1.5SP/VD5.0(5.08)/2-GN			MU2.5SP/HD5.0(5.08)/2-GN		
3			MU1.5SP/VD5.0(5.08)/3-GN			MU2.5SP/HD5.0(5.08)/3-GN		
...			...			...		
24			MU1.5SP/VD5.0(5.08)/24-GN			MU2.5SP/HD5.0(5.08)/24-GN		
产品状态 Product Status						MU2.5SP/HD5.0(5.08) 开发中		
外形图 Dimension								



PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MA 系列
Printed Circuit Board Terminal Block — Plug-in Terminal Block Plug base MA Series



概述

欧式接线端子(MA Series)中另一种接线端子—而插拔式接线端子座已经成为工业电子设备的标准产品。此系列产品结合了维护操作简便和连接可靠两大特点,其连接方式有多种形式:升降筒、偏心式、弹片、簧式弹簧。

特点

各接线位呈直线形排列;
标识清晰易读,各个接线位的对应关系明了易辨;
可以根据需要,优化选择插拔方向、螺丝刀操作方向及接线方向;
连接可靠方便,接线安全性高,抗腐蚀性极强;
绝缘外壳牢固耐用,阻燃等级高,防手指触摸;
此系列采用一体化结构,可以提供02~24位的任意位数。材料选择方面,塑料采用具有良好的绝缘性能(CTI>600V)和高防火等级(UL94 V-0),导电部件采用优质的磷铜,具备良好的导电性和适中的插拔力。

Application

Plug-in terminal block,another type terminal block of European terminals(MA series) has become industry standard products.It is much appreciated by users ,because of convenient maintaining and simple operating of connecting.

Advantage

This type terminal block wiring convenient, and saving time because of simple operating of connecting.The struture is finger proof and shake proof.High contact pressure insure good gas tightness connecting .Insulation material have fire prevention function and conductor material keep good solderability and electrical conductivity.
Connection position:2 to 24(Assembly by 2 positions part and 3 positions part)

产品命名 Naming System

MA □ □ / □ □ / □ □ - □

颜色 Color Code
BK
GN
GY
BE

位数 Position

间距 Pitch

进线方向 Wire direction

H: 导线平行于插拔方向

HF: 导线平行于插拔方向,带法兰

V: 导线垂直于插拔方向

VF: 导线垂直于插拔方向,带法兰

VR: 导线垂直于插拔方向,背后进线

VRF: 导线垂直于插拔方向,背后进线且有法兰

A: 导线与插拔方向成 135°

AF: 导线与插拔方向成 135° 且有法兰

N: 带法兰螺母

接线方式 Connectin type

Blank 螺钉接线(升降筒)

SP 弹片接线

CA 凸轮接线

CG 簧式弹簧接线

I 反向安装(Inverted)

连接容量 Connect capacity



型 号 Model

MA1.5/H3.50(3.81)

MA1.5/HF3.50(3.81)

间 距 Pitch

3.50mm(3.81mm)

3.50mm(3.81mm)

认 证 Approval

UL CE

UL CE

UL 数据 UL Technical Data

电 压 Nom.Voltage (V)

300

300

电 流 Nom.Current (A)

8

8

连接线径 Wire Size (AWG)

30-16

30-16

IEC数据 IEC Toohnical Data

材料组别 Material Group

I

I

过电类型 Surge Voltage Category

III

III

II

III

III

II

污染等级 Contamination Calass

3

2

2

3

2

2

额定电压 Rated Voltage (V)

160

160

320

160

160

320

冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section

8/1.5

8/1.5

连接容量 Connection Capacity

单股导线 Solid (mm)

0.08-1.5

0.08-1.5

多股导线 Strand (mm²)

0.08-1.5

0.08-1.5

美规导线 Wire Sizes (AWG)

30-16

30-16

额定扭力 Torque (N*m)

0.22-0.25

0.22-0.25

剥线长度 Stripping Length (mm)

7

7

材 料 Material

绝缘材料 Insulation Material

PA

PA

阻燃等级 Flammability Class (UL94)

V0

V0

导电电压片 Contact

磷铜

磷铜

螺 钉 Screw

M2 钢 / M2 Steel

M2 钢 / M2 Steel

使用温度 Operation Temperature (°C)

-40°C~+105°C

-40°C~+105°C

位 数 No.of Position

2

MA1.5/H3.50(3.81)/2-GN

MA1.5/HF3.50(3.81)/2-GN

3

MA1.5/H3.50(3.81)/3-GN

MA1.5/HF3.50(3.81)/3-GN

...

...

...


24

MA1.5/H3.50(3.81)/24-GN

MA1.5/HF3.50(3.81)/24-GN

产品状态 Product Status

外形图 Dimension



PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MA 系列

Printed Circuit Board Terminal Block

Plug-in Terminal Block Plug base MA Series



型 号 Model
同 距 Pitch
认 证 Approval
UL 数据 UL Technical Data
电 压 Nom.Voltage (V)
电 流 Nom.Current (A)
连接线径 Wire Size (AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data
材料组别 Material Group
过电类型 Surge Voltage Category
污染等级 Contamination Calass
额定电压 Rated Voltage (V)
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section
连接容量 Connection Capacity
单股导线 Solid (mm)
多股导线 Strand (mm²)
美规导线 Wire Sizes (AWG)
额定扭力 Torque (N*m)
剥线长度 Stripping Length (mm²)
材 料 Material
绝缘材料 Insulation Material
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)
导电电压片 Contact
螺 钉 Screw
使用温度 Operation Temperature (°C)
位 数 No.of Position
2
3
...
24
产品状态 Product Status
外形图 Dimension






MA1.5/V3.50(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
30-16
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/1.5
0.08-1.5
0.08-1.5
30-16
0.22-0.25
7
PA
V0
磷铜
M2 钢 / M2 Steel
-40°C~+105°C
型号 Model
MA1.5/V3.50(3.81)/2-GN
MA1.5/V3.50(3.81)/3-GN
...
MA1.5/V3.50(3.81)/24-GN

MA1.5/VF3.50(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
30-16
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/1.5
0.08-1.5
0.08-1.5
30-16
0.22-0.25
7
PA
V0
磷铜
M2 钢 / M2 Steel
-40°C~+105°C
型号 Model
MA1.5/VF3.50(3.81)/2-GN
MA1.5/VF3.50(3.81)/3-GN
...
MA1.5/VF3.50(3.81)/24-GN

MA1.5/VR3.5(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
30-16
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/1.5
0.08-1.5
0.08-1.5
30-16
0.22-0.25
7
PA
V0
黄铜 / Brass
M2 钢 / M2 Steel
-40°C~+105°C
型号 Model
MA1.5/VR3.50(3.81)/2-GN
MA1.5/VR3.50(3.81)/3-GN
...
MA1.5/VR3.50(3.81)/24-GN

MA1.5/VRF3.5(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
30-16
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/1.5
0.08-1.5
0.08-1.5
30-16
0.22-0.25
7
PA
V0
黄铜 / Brass
M2 钢 / M2 Steel
-40°C~+105°C
型号 Model
MA1.5/VRF3.50(3.81)/2-GN
MA1.5/VRF3.50(3.81)/3-GN
...
MA1.5/VRF3.50(3.81)/24-GN

MA2.5/H5.0(5.08)
5.00mm(5.08mm)
UL CE
B C D
300
18
30-12
I
III III II
3 2 2
250 320 630
4 4 4
18/2.5
0.14-2.5
0.14-2.5
30-12
0.6
7
PA
V0
磷铜
M3 钢 / M3 Steel
-40°C~+105°C
型号 Model
MA2.5/H5.0(5.08)/2-GN
MA2.5/H5.0(5.08)/3-GN
...
MA2.5/H5.0(5.08)/24-GN




PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MA 系列

Printed Circuit Board Terminal Block

Plug-in Terminal Block Plug base MA Series



型 号 Model	MA2.5/H7.62			MA2.5/HF5.0(5.08)		
间距 Pitch	7.62mm			5.00mm(5.08mm)		
认 证 Approval	UL CE			UL CE		
UL 数据 UL Technical Data						
电 压 Nom.Voltage (V)	B	C	D	B	C	D
电 流 Nom.Current (A)	300		300	300		300
连接线径 Wire Size (AWG)	18		10	18		10
连接容量 IEC Toohnical Data	30-12		30-12	30-12		30-12
材料组别 Material Group	I			I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II	III	III	II
污染等级 Contamination Calass	3	2	2	3	2	2
额定电压 Rated Voltage (V)	400	630	1000	250	320	630
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	6	6	6	4	4	4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	18/2.5			18/2.5		
连接容量 Connection Capacity						
单股导线 Solid (mm)	0.14-2.5			0.14-2.5		
多股导线 Strand (mm²)	0.14-2.5			0.14-2.5		
美规导线 Wire Sizes (AWG)	30-12			30-12		
额定扭力 Torque (N*m)	0.6			0.6		
剥线长度 Stripping Length (mm²)	7			7		
材 料 Material						
绝缘材料 Insulation Material	PA			PA		
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)	V0			V0		
导电电压片 Contact	磷铜			磷铜		
螺 钉 Screw	M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position	型号 Model			型号 Model		
2	MA2.5/H7.62/2-GN			MA2.5/HF5.0(5.08)/2-GN		
3	MA2.5/H7.62/3-GN			MA2.5/HF5.0(5.08)/3-GN		
...	...			...		
24	MA2.5/H7.62/24-GN			MA2.5/HF5.0(5.08)/24-GN		
产品状态 Product Status						
外形图 Dimension						





MA2.5/HF7.62			MA2.5/V5.0(5.08)			MA2.5/V7.62		
7.62mm			5.00mm(5.08mm)			7.62mm		
UL CE			UL CE			UL CE		
B	C	D	B	C	D	B	C	D
300		300	300		300	300		300
18		10	18		10	18		10
30-12		30-12	30-12		30-12	30-12		30-12
I			I			I		
III	III	II	III	III	II	III	III	II
3	2	2	3	2	2	3	2	2
400	630	1000	250	320	630	400	630	1000
6	6	6	4	4	4	6	6	6
18/2.5			18/2.5			18/2.5		
0.14-2.5			0.14-2.5			0.14-2.5		
0.14-2.5			0.14-2.5			0.14-2.5		
30-12			30-12			30-12		
0.6			0.6			0.6		
7			7			7		
PA			PA			PA		
V0			V0			V0		
磷铜			磷铜			磷铜		
M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C			-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
型号 Model			型号 Model			型号 Model		
MA2.5/HF7.62/2-GN			MA2.5/V5.0(5.08)/2-GN			MA2.5/V7.62/2-GN		
MA2.5/HF7.62/3-GN			MA2.5/V5.0(5.08)/3-GN			MA2.5/V7.62/3-GN		
MA2.5/HF7.62/24-GN			MA2.5/V5.0(5.08)/24-GN			MA2.5/V7.62/24-GN		
						MA2.5/V7.62 开发中		




**Printed Circuit Board Terminal Block
Plug-in Terminal Block Plug base MA Series**



型号 Model	MA2.5/VF5.0(5.08)	MA2.5/VF7.62
间距 Pitch	5.00mm(5.08mm)	7.62mm
认证 Approval	UL CE	UL CE
UL 数据 UL Technical Data		
电压 Nom.Voltage (V)	300	300
电流 Nom.Current (A)	18	10
连接线径 Wire Size (AWG)	30-12	30-12
IEC数据 IEC Toohnical Data		
材料组别 Material Group	I	I
过电类型 Surge Voltage Category	III	III
污染等级 Contamination Calass	3	2
额定电压 Rated Voltage (V)	250	400
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	4	6
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	18/2.5	18/2.5
连接容量 Connection Capacity		
单股导线 Solid (mm)	0.14-2.5	0.14-2.5
多股导线 Strand (mm²)	0.14-2.5	0.14-2.5
美规导线 Wire Sizes (AWG)	30-12	30-12
额定扭力 Torque (N*m)	0.6	0.6
剥线长度 Stripping Length (mm²)	7	7
材料 Material		
绝缘材料 Insulation Material	PA	PA
阻燃等级 Inflammability Class. (UL94)	V0	V0
导电压片 Contact	磷铜	磷铜
螺钉 Screw	M3 钢 / M3 Steel	M3 钢 / M3 Steel
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
位数 No.of Position		
2	MA2.5/VF5.0(5.08)/2-GN	MA2.5/VF7.62/2-GN
3	MA2.5/VF5.0(5.08)/3-GN	MA2.5/VF7.62/3-GN
...	...	...
24	MA2.5/VF5.0(5.08)/24-GN	MA2.5/VF7.62/24-GN
产品状态 Product Status		MA2.5/VF7.62 开发中
外形图 Dimension		








MA2.5/VR5.0(5.08)			MA2.5/VR7.62			MA2.5/VRF5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)			7.62mm			5.00mm(5.08mm)		
								
B	C	D	B	C	D	B	C	D
300		300	300		300	300		300
18		10	18		10	18		10
30-12		30-12	30-12		30-12	30-12		30-12
I			I			I		
III	III	II	III	III	II	III	III	II
3	2	2	3	2	2	3	2	2
250	320	630	400	600	1000	250	320	630
4	4	4	6	6	6	4	4	4
18/2.5			18/2.5			18/2.5		
0.14-2.5			0.14-2.5			0.14-2.5		
0.14-2.5			0.14-2.5			0.14-2.5		
30-12			30-12			30-12		
0.6			0.6			0.6		
7			7			7		
PA			PA			PA		
V0			V0			V0		
磷铜			磷铜			磷铜		
M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel			M3 钢 / M3 Steel		
-40°C~+105°C			-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
型号 Model			型号 Model			型号 Model		
MA2.5/VR5.0(5.08)/2-GN			MA2.5/VR7.62/2-GN			MA2.5/VRF5.0(5.08)/2-GN		
MA2.5/VR5.0(5.08)/3-GN			MA2.5/VR7.62/3-GN			MA2.5/VRF5.0(5.08)/3-GN		
MA2.5/VR5.0(5.08)/24-GN			MA2.5/VR7.62/24-GN			MA2.5/VRF5.0(5.08)/24-GN		
			MA2.5/VR7.62 开发中					



Printed Circuit Board Terminal Block
Plug-in Terminal Block Plug base MA Series



型 号 Model	MA2.5/VRF7.62	MA2.5I/H5.08
间 距 Pitch	7.62mm	5.08mm
认 证 Approval		
UL 数据 UL Technical Data		
电 压 Nom. Voltage (V)	B 300 C 300 D 300	B 300 C 300 D 300
电 流 Nom. Current (A)	18 10	18 10
连接线径 Wire Size (AWG)	30-12 30-12	30-12 30-12
IEC数据 IEC Toohnical Data		
材料组别 Material Group	I	I
过电类型 Surge Voltage Category	III III II	III III II
污 染 等 级 Contamination Calass	3 2 2	3 2 2
额定电压 Rated Voltage (V)	400 630 1000	250 320 630
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	6 6 6	4 4 4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	18/2.5	18/2.5
连接容量 Connection Capacity		
单股导线 Solid (mm)	0.14-2.5	0.14-2.5
多股导线 Strand (mm²)	0.14-2.5	0.14-2.5
美规导线 Wire Sizes (AWG)	30-12	30-12
额定扭力 Torque (N*m)	0.6	0.6
剥线长度 Stripping Length (mm²)	7	7
材 料 Material		
绝缘材料 Insulation Material	PA	PA
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)	V0	V0
导电压片 Contact	磷铜	磷铜
螺 钉 Screw	M3 钢 / M3 Steel	M3 钢 / M3 Steel
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
位 数 No.of Position	型号 Model	型号 Model
2	MA2.5/VRF7.62/2-GN	MA2.5I/5.08/2-GN
3	MA2.5/VRF7.62/3-GN	MA2.5I/5.08/3-GN
...	...	...
24	MA2.5/VRF7.62/24-GN	MA2.5I/5.08/24-GN
产品状态 Product Status	MA2.5/VRF7.62开发中	
外形图 Dimension		




PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MA 系列

Printed Circuit Board Terminal Block


Plug-in Terminal Block Plug base MA Series



型 号 Model		MA1.5CA/HF3.81			MA2.5CA/H5.08		
间 距 Pitch		3.81mm			5.08mm		
认 证 Approval		UL CE			UL CE		
UL 数据 UL Technical Data							
电 压 Nom.Voltage	(V)	300			300	300	
电 流 Nom.Current	(A)	8			18	10	
连接线径 Wire Size	(AWG)	30-16			30-12	30-12	
IEC数据 IEC Toohnical Data							
材料组别 Material Group		I			I		
过电类型 Surge Voltage Category		III	III	II	III	III	II
污染等级 Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	160	160	320	250	320	630
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	2.5	2.5	2.5	4	4	4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section		8/1.5			18/2.5		
连接容量 Connection Capacity							
单股导线 Solid	(mm)	0.08-1.5			0.14-2.5		
多股导线 Strand	(mm²)	0.08-1.5			0.14-2.5		
美规导线 Wire Sizes	(AWG)	30-16			30-12		
额定扭力 Torque	(N*m)	0.22-0.25			0.6		
剥线长度 Stripping Length	(mm²)	7			7		
材 料 Material							
绝缘材料 Insulation Material		PA			PA		
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导电电压片 Contact		磷铜			磷铜		
螺 钉 Screw		M2 钢 / M2 Steel			M2.5 钢 / M2.5 Steel		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position							
2		MA1.5CA/HF3.81/2-GN			MA2.5CA/5.08/2-GN		
3		MA1.5CA/HF3.81/3-GN			MA2.5CA/5.08/3-GN		
...		...			...		
24		MA1.5CA/HF3.81/24-GN			MA2.5CA/5.08/24-GN		
产品状态 Product Status							
外形图 Dimension							



MA2.5CA/HF5.08			MA2.5SP/H5.0			MA2.5SP/HF5.0		
5.08mm			5.00mm			5.00mm		
UL CE			UL CE			UL CE		
300	300		300	300		300	300	
18	10		18	10		18	10	
30-12	30-12		24-12	24-12		24-12	24-12	
I			I			I		
III	III	II	III	III	II	III	III	II
3	2	2	3	2	2	3	2	2
250	320	630	250	320	630	250	320	630
4	4	4	4	4	4	4	4	4
18/2.5			18/2.5			18/2.5		
0.14-2.5			0.2-2.5			0.2-2.5		
0.14-2.5			0.2-2.5			0.2-2.5		
30-12			24-12			24-12		
0.6			-			-		
7			10			10		
PA			PA			PA		
V0			V0			V0		
磷铜			黄铜 / Brass			黄铜 / Brass		
M2.5 钢 / M2.5 Steel			-			-		
-40°C~+105°C			-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
MA2.5CA/HF5.08/2-GN			MA2.5SP/H5.0/2-GN			MA2.5SP/HF5.0/2-GN		
MA2.5CA/HF5.08/3-GN			MA2.5SP/H5.0/3-GN			MA2.5SP/HF5.0/3-GN		
...			...			...		
MA2.5CA/HF5.08/24-GN			MA2.5SP/H5.0/24-GN			MA2.5SP/HF5.0/24-GN		



PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MA 系列
Printed Circuit Board Terminal Block — Plug-in Terminal Block Plug base MA Series



概述

多线回拉式弹簧针 / 孔型插头结构紧凑，外形精致，连接可靠，使用方便。广泛应用于各类印刷电路板的表面接线或布线复杂的电子线路中。此外，若将相同通道数的针型插头和孔型插头分别接线后，再插接在一起，可代替一组回拉式弹簧端子的使用功能。且电路的通、断更容易操作。



插头可采用正面接线方式
Plug can adopt front-side wiring way




在插头上切去防错锁定位销
The anti-error insert location appliances should be cut down on plug




使用测试插头测试
Using test-plug for examination

Application


Many-wire return-pulling spring needle/hole type plug owns properties of compact structure,exquisite appearance, reliable connection and simple ue, it is vastly applied to surface wiring of print is way-board or electronic wire with compls wires wiring being compls: Besides, after conducting wiring onto needle-btype plug and hold-type plug with same passageway quantity separately which then are insert-coronected together, it could replace one group of return-pulling type spring's terminals, with it above mentioned, the circuit's off-on operation would be mouch easier,



插头可采用侧面接线方式
Plug can adopt side-face wiring way




使用绝缘止动件
Using insulation locking component



型 号 Model
间 距 Pitch
认 证 Approval
UL 数据 UL Technical Data
电 压 Nom.Voltage (V)
电 流 Nom.Current (A)
连接线径 Wire Size (AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data
材料组别 Material Group
过电类型 Surge Voltage Category
污染等级 Contamination Calass
额定电压 Rated Voltage (V)
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section
连接容量 Connection Capacity
单股导线 Solid (mm)
多股导线 Strand (mm ²)
美规导线 Wire Sizes (AWG)
额定扭力 Torque (N*m)
剥线长度 Stripping Length (mm ³)
材 料 Material
绝缘材料 Insulation Material
阻燃等级 Inflammability Class (UL94)
导电电压片 Contact
螺 钉 Screw
使用温度 Operation Temperature (°C)
位 数 No.of Position
2
3
...
24
产品状态 Product Status
外形图 Dimension





MA2.5CGI/5.0	MA2.5CGI/HF5.0
5.0mm	5.0mm
UL CE	UL CE
250	250
12	12
28-12	28-12
III	III
3	3
250	250
2.5	2.5
12/2.5	12/2.5
0.5-4.0	0.5-4.0
0.5-2.5	0.5-2.5
28-12	28-12
8-9	8-9
PA	PA
V0	V0
磷铜	磷铜
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
MA2.5CGI/5.0/2-GN	MA2.5CGI/HF5.0/2-GN
MA2.5CGI/5.0/3-GN	MA2.5CGI/HF5.0/3-GN
MA2.5CGI/5.0/24-GN	MA2.5CGI/HF5.0/24-GN
Product Status	Product Status
Dimension	Dimension





Plug-in Terminal Block Plug base MA Series




型 号 Model		MA2.5CG/5.0			MA2.5CG/HF5.0		
同 距 Pitch		5.0mm			5.0mm		
认 证 Approval		UL CE			UL CE		
UL 数据 UL Technical Data							
电 压 Nom.Voltage	(V)	250			250		
电 流 Nom.Current	(A)	12			12		
连接线径 Wire Size	(AWG)	28-12			28-12		
IEC数据 IEC Toohnical Data							
材料组别 Material Group		I			I		
过电类型 Surge Voltage Category		III	III	II	III	III	II
污染等级 Contamination Calass		3	2	2	3	2	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	250	250	250	250	250	250
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section		12/2.5			12/2.5		
连接容量 Connection Capacity							
单股导线 Solid	(mm)	0.5-4.0			0.5-4.0		
多股导线 Strand	(mm²)	0.5-2.5			0.5-2.5		
美规导线 Wire Sizes	(AWG)	28-12			28-12		
额定扭力 Torque	(N*m)	-			-		
剥线长度 Stripping Length	(mm²)	8-9			8-9		
材 料 Material							
绝缘材料 Insulation Material		PA			PA		
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94)	V0			V0		
导电压片 Contact		磷铜			磷铜		
螺 钉 Screw		-			-		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position							
2		MA2.5CG/5.0/2-GN			MA2.5CG/HF5.0/2-GN		
3		MA2.5CG/5.0/3-GN			MA2.5CG/HF5.0/3-GN		
...		...			...		
24		MA2.5CG/5.0/24-GN			MA2.5CG/HF5.0/24-GN		
产品状态 Product Status							
外形图 Dimension							



MA2.5CG/5.0-M1			MA2.5CG/HF5.0-M1		
5.0mm			5.0mm		
					
250			250		
12			12		
28-12			28-12		
I			I		
III	III	II	III	III	II
3	2	2	3	2	2
250	250	250	250	250	250
2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
12/2.5			12/2.5		
0.5-4.0			0.5-4.0		
0.5-2.5			0.5-2.5		
28-12			28-12		
—			—		
B-9			B-9		
PA			PA		
V0			V0		
磷銅			磷銅		
—			—		
-40°C~+105°C			-40°C~+105°C		
MA2.5CG/5.0-M1/2-GN			MA2.5CG/HF5.0-M1/2-GN		
MA2.5CG/5.0-M1/3-GN			MA2.5CG/HF5.0-M1/3-GN		
—			—		
MA2.5CG/5.0-M1/24-GN			MA2.5CG/HF5.0-M1/24-GN		



PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MB 系列
Printed Circuit Board Terminal Block —— Plug-in Terminal Block Plug MB Series



概述

欧式接线端子(MB Series)是另一种接线端子—可插拔式接线公头是与 MA 系列(母座)相互匹配, 实现接线母座和 PCB 板可以相互分离操作。

特点

公头接线端子采用一体化结构, 可以提供 02 ~ 24 位的任意位数。材料选择方面, 塑料采用具有高的热变形温度(HDT)的材料。以, 满足波峰焊接工艺要求, 导电部件采用优质的黄铜镀锡, 具备良好的导电性和可靠的焊接性能。

Application

Plug terminal block(MB series) is mating with plug base (MA series). It usually soldered and fixed on PCB, so it connecting or cut off PCB and wire through mating or unmating.


Advantage

The integration struture is finger proof and shake proof.High contact pressure insure good gas tightness connecting.Insulation material have fire prevention function and conductor material keep good solderability and electrical conductivity. Connection position:2 to 24(Assembly by 2 positions part and 3 positions part)


产品命名 Naming System




型 号 Model	MB1.5/H3.5(3.81)		
间 距 Pitch	3.50mm(3.81mm)		
认 证 Approval	UL CE		
UL 数据 UL Technical Data	B	C	D
电 压 Nom.Voltage (V)	300		
电 流 Nom.Current (A)	8		
连接线径 Wire Size (AWG)	-		
IEC数据 IEC Toohnical Data			
材料组别 Material Group	I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Calass	3	2	2
额定电压 Rated Voltage (V)	160	160	320
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	2.5	2.5	2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	8/-		
材 料 Material			
绝缘材料 Insulation Material	PA		
阻燃材料 Inflammability Class (UL94)	V0		
端子材料 Terminal Material	黄铜 / Brass		
端子镀层 Terminal Plating	锡 Tin-plated		
PCB 孔径 PCB Hole Diameter	ø1.3mm		
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C		
位 数 No.of Position	型号 Model		
2	MB1.5/H3.5(3.81)/2-GN		
3	MB1.5/H3.5(3.81)/3-GN		
...	...		
24	MB1.5/H3.5(3.81)/24-GN		
产品状态 Product Status			
外形图 Dimension			




MB1.5/HF3.5(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
-
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/-
PA
V0
黄铜 / Brass
锡 Tin-plated
ø1.3mm
-40°C~+105°C
型号 Model
MB1.5/HF3.5(3.81)/2-GN
MB1.5/HF3.5(3.81)/3-GN
...
MB1.5/HF3.5(3.81)/24-GN



MB1.5/V3.5(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
-
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/-
PA
V0
黄铜 / Brass
锡 Tin-plated
ø1.3mm
-40°C~+105°C
型号 Model
MB1.5/V3.5(3.81)/2-GN
MB1.5/V3.5(3.81)/3-GN
...
MB1.5/V3.5(3.81)/24-GN





MB1.5/VF3.5(3.81)
3.50mm(3.81mm)
UL CE
B C D
300
8
-
I
III III II
3 2 2
160 160 320
2.5 2.5 2.5
8/-
PA
V0
黄铜 / Brass
锡 Tin-plated
ø1.3mm
-40°C~+105°C
型号 Model
MB1.5/VF3.5(3.81)/2-GN
MB1.5/VF3.5(3.81)/3-GN
...
MB1.5/VF3.5(3.81)/24-GN



**Printed Circuit Board Terminal Block
Plug-in Terminal Block Plug MB Series**



型 号 Model	MB1.5H/H3.81	MB1.5H/V3.81
间 距 Pitch	3.81mm	3.81mm
认 证 Approval		
UL 数据 UL Technical Data		
电 压 Norm.Voltage (V)	B 300	B 300
电 流 Norm.Current (A)	C 8	C 8
连接线径 Wire Size (AWG)	D -	D -
IEC数据 IEC Toohnical Data		
材料组别 Material Group	I	I
过电类型 Surge Voltage Category	III III II	III III II
污 染 等 级 Contamination Calass	3 2 2	3 2 2
额定电压 Rated Voltage (V)	160 160 320	160 160 320
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	8/-	8/-
材 料 Material		
绝缘材料 Insulation Material	PA	PA
阻燃材料 Inflammability Class (UL94)	V0	V0
端子材料 Terminal Material	黄铜 / Brass	黄铜 / Brass
端子镀层 Terminal Plating	锡 Tin-plated	锡 Tin-plated
PCB 孔径 PCB Hole Diameter	ø1.3mm	ø1.3mm
使用湿度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
位 数 No.of Position	型号 Model	型号 Model
	2 MB1.5H/H3.81/2-GN	2 MB1.5H/V3.81/2-GN
	3 MB1.5H/H3.81/3-GN	3 MB1.5H/V3.81/3-GN
	...	...
	24 MB1.5H/H3.81/24-GN	24 MB1.5H/V3.81/24-GN
产品状态 Product Status		
外形图 Dimension		



MB1.5H/VF3.81

3.81mm

B

C

D

300

8

-

I

III

III

II

3

2

2

160

160

320

2.5

2.5

2.5

B/-

PA

V0

黄铜 / Brass

锡 Tin-plated

ø1.3mm

-40°C~+105°C

型号 Model

2

MB1.5H/VF3.81/2-GN

3

MB1.5H/VF3.81/3-GN

...

24

MB1.5H/VF3.81/24-GN

MB2.5/H5.0(5.08)

5.00mm(5.08mm)

B

C

D

300

300

18

10

-

-

I

III

III

II

3

2

2

320

320

630

4

4

4

18/-

PA

V0

黄铜 / Brass

锡 Tin-plated

ø1.6mm

-40°C~+105°C

型号 Model

2

MB2.5/H5.0(5.08)/2-GN

3

MB2.5/H5.0(5.08)/3-GN

...

24

MB2.5/H5.0(5.08)/24-GN

MB2.5/H7.62

7.62mm

B

C

D

300

300

18

10

-

-

I

III

III

II

3

2

2

400

630

1000

6

6

6

18/-

PA

V0

黄铜 / Brass

锡 Tin-plated

ø1.6mm

-40°C~+105°C

型号 Model

2

MB2.5/H7.62/2-GN




3

MB2.5/H7.62/3-GN

...

12

MB2.5/H7.62/12-GN



PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MB 系列

Printed Circuit Board Terminal Block



Plug-in Terminal Block Plug MB Series



型 号 Model
间 距 Pitch
认 证 Approval
UL 数据 UL Technical Data
电 压 Nom.Voltage (V)
电 流 Nom.Current (A)
连接线径 Wire Size (AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data
材料组别 Material Group
过电类型 Surge Voltage Category
污染等级 Contamination Calass
额定电压 Rated Voltage (V)
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section
材 料 Material
绝缘材料 Insulation Material
阻燃材料 Inflammability Class (UL94)
端子材料 Terminal Material
端子镀层 Terminal Plating
PCB 孔径 PCB Hole Diameter
使用温度 Operation Temperature (°C)
位 数 No.of Position
产品状态 Product Status
外形图 Dimension




MB2.5/V5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)s		
		
B	C	D
300		300
18		10
+		+
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MB2.5/V5.0(5.08)/2-GN	
3	MB2.5/V5.0(5.08)/3-GN	
...		
24	MB2.5/V5.0(5.08)/24-GN	

MB2.5/V7.62		
7.62mm		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
400	630	1000
6	6	6
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MB2.5/V7.62/2-GN	
3	MB2.5/V7.62/3-GN	
...	...	
12	MB2.5/V7.62/24-GN	



MB2.5/HC5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MB2.5/HC5.0(5.08)/2-GN	
3	MB2.5/HC5.0(5.08)/3-GN	
...	...	
24	MB2.5/HC5.0(5.08)/24-GN	

MB2.5/HC7.62		
7.62mm		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
400	630	1000
6	6	6
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
2	MB2.5/HC7.62/2-GN	
3	MB2.5/HC7.62/3-GN	
...	...	
12	MB2.5/HC7.62/24-GN	



PCB 印刷电路板端子—插拔式接线端子插座 MB 系列

Printed Circuit Board Terminal Block


Plug-in Terminal Block Plug MB Series



型 号 Model
间 距 Pitch
认 证 Approval
UL 数据 UL Technical Data
电 压 Nom.Voltage (V)
电 流 Nom.Current (A)
连接线径 Wire Size (AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data
材料组别 Material Group
过电类型 Surge Voltage Category
污染等级 Contamination Calass
额定电压 Rated Voltage (V)
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section
材 料 Material
绝缘材料 Insulation Material
阻燃材料 Inflammability Class (UL94)
端子材料 Terminal Material
端子镀层 Terminal Plating
PCB 孔径 PCB Hole Diameter
使用温度 Operation Temperature (°C)
位 数 No.of Position
2
3
...
24
产品状态 Product Status
外形图 Dimension

MB2.5HP/H5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MB2.5HP/H5.0(5.08)/2-GN		
MB2.5HP/H5.0(5.08)/3-GN		
...		
MB2.5HP/H5.0(5.08)/24-GN		
MB2.5HP/H5.0(5.08) 开发中		


MB2.5HP/V5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MB2.5HP/V5.0(5.08)/2-GN		
MB2.5HP/V5.0(5.08)/3-GN		
...		
MB2.5HP/V5.0(5.08)/24-GN		
MB2.5HP/V5.0(5.08) 开发中		



MB2.5HP/HC5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MB2.5HP/HC5.0(5.08)/2-GN		
MB2.5HP/HC5.0(5.08)/3-GN		
...		
MB2.5HP/HC5.0(5.08)/24-GN		
MB2.5HP/HC5.0(5.08) 开发中		

MB2.5HP/VC5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MB2.5HP/VC5.0(5.08)/2-GN		
MB2.5HP/VC5.0(5.08)/3-GN		
...		
MB2.5HP/VC5.0(5.08)/24-GN		
MB2.5HP/VC5.0(5.08) 开发中		






MB2.5HP/HF5.0(5.08)		
5.00mm(5.08mm)		
		
B	C	D
300		300
18		10
-		-
I		
III	III	II
3	2	2
320	320	630
4	4	4
18/-		
PA		
V0		
黄铜 / Brass		
锡 Tin-plated		
ø1.6mm		
-40°C~+105°C		
型号 Model		
MB2.5HP/HF5.0(5.08)/2-GN		
MB2.5HP/HF5.0(5.08)/3-GN		
...		
MB2.5HP/HF5.0(5.08)/24-GN		
MB2.5HP/HF5.0(5.08) 开发中		



**Printed Circuit Board Terminal Block
Plug-in Terminal Block Plug MB Series**





型 号 Model	MB2.5HP/VF5.0(5.08)	MB2.5I/H5.08
间 距 Pitch	5.00mm(5.08mm)	5.08mm
认 证 Approval		
UL 数据 UL Technical Data		
电 压 Nom.Voltage (V)	B 300 C 300 D 300	B 300 C 300 D 300
电 流 Nom.Current (A)	18 10	18 10
连接线径 Wire Size (AWG)	- -	- -
IEC数据 IEC Toohnical Data		
材料组别 Material Group	I	I
过电类型 Surge Voltage Category	III III II	III III II
污染等级 Contamination Calass	3 2 2	3 2 2
额定电压 Rated Voltage (V)	320 320 630	320 320 630
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	4 4 4	4 4 4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	18/-	18/-
材 料 Material		
绝缘材料 Insulation Material	PA	PA
阻燃材料 Inflammability Class (UL94)	V0	V0
端子材料 Terminal Material	黄铜 / Brass	黄铜 / Brass
端子镀层 Terminal Plating	锡 Tin-plated	锡 Tin-plated
PCB 孔径 PCB Hole Diameter	ø1.6mm	ø1.6mm
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
位 数 No.of Position	型号 Model	型号 Model
2	MB2.5HP/VF5.0(5.08)/2-GN	MB2.5I/H5.08/2-GN
3	MB2.5HP/VF5.0(5.08)/3-GN	MB2.5I/H5.08/3-GN
...	...	...
24	MB2.5HP/VF5.0(5.08)/24-GN	MB2.5I/H5.08/24-GN
产品状态 Product Status	MB2.5HP/VF5.0(5.08) 开发中	
外形图 Dimension		




Printed Circuit Board Terminal Block—Plug-in Terminal Block Plug MB Series




型 号 Model	PM-MB2.5/HF5.08
间距 Pitch	5.08mm
认 证 Approval	
UL 数据 UL Technical Data	
电 压 Nom.Voltage (V)	B 300 C 300 D 300
电 流 Nom.Current (A)	18 18 18
连接线径 Wire Size (AWG)	- - -
IEC数据 IEC Toohnical Data	
材料组别 Material Group	I
过电类型 Surge Voltage Category	III III II
污染等级 Contamination Calass	3 2 2
额定电压 Rated Voltage (V)	320 320 630
冲击电压 Rated Surge Voltage (KV)	4 4 4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	18
材 料 Material	
绝缘材料 Insulation Material	PA
阻燃材料 Inflammability Class (UL94)	V0
端子材料 Terminal Material	黄铜 / Brass
端子镀层 Terminal Plating	锡 Tin-plated
PCB 孔径 PCB Hole Diameter	ø1.6mm
使用温度 Operation Temperature (°C)	-40°C~+105°C
位 数 No.of Position	型号 Model
2	PM-MB2.5/HF5.08/2-GN
3	PM-MB2.5/HF5.08/3-GN
...	...
24	PM-MB2.5/HF5.08/24-GN
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	



Printed Circuit Board Terminal Block — Pin Leader Terminal Block(Plug Base MAP Series)




型 号 Model	MAP1.5/V3.5
间 距 Pitch	3.50mm
认 证 Approval	
UL 数据 UL Technical Data	
电 压 Nom.Voltage	(V)
电 流 Nom.Current	(A)
连接线径 Wire Size	(AWG)
IEC数据 IEC Toohnical Data	
材料组别 Material Group	I
过电类型 Surge Voltage Category	III III II
污染等级 Contamination Calass	3 2 2
额定电压 Rated Voltage	(V) 160 160 320
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV) 2.5 2.5 2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	8/1.5
连接容量 Connection Capacity	
单股导线 Solid	(mm) 0.14-1.5
多股导线 Strand	(mm ²) 0.14-1.5
美规导线 Wire Sizes	(AWG) 28-16
额定扭力 Torque	(N*m) 0.6
剥线长度 Stripping Length	(mm ²) 8
材 料 Material	
绝缘材料 Insulation Material	PA
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94) V0
导电压片 Contact	磷铜
螺 钉 Screw	M3 钢 / M3 Steel
使用温度 Operation Temperature	(°C) -40°C~+105°C
位 数 No.of Position	型号 Model
2	MAP1.5/V3.5/2-GN
3	MAP1.5/V3.5/3-GN
...	...
24	MAP1.5/V3.5/24-GN
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	




PCB 印刷电路板端子—排针式插座 MAP 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—Pin Leader Terminal Block(Plug Base MAP Series)




型 号 Model	MAP1.5/V5.0		
间 距 Pitch	5.00mm		
认 证 Approval			
UL 数据 UL Technical Data	B	C	D
电 压 Nom.Voltage	(V)	300	
电 流 Nom.Current	(A)	10	
连接线径 Wire Size	(AWG)	24-14	
IEC数据 IEC Toohnical Data			
材料组别 Material Group	I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Calass	3	2	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	250	630
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	4	4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	10/2.5		
连接容量 Connection Capacity			
单股导线 Solid	(mm)	0.14-2.5	
多股导线 Strand	(mm²)	0.14-2.5	
美规导线 Wire Sizes	(AWG)	14-24	
额定扭力 Torque	(N*m)	0.6	
剥线长度 Stripping Length	(mm²)	8	
材 料 Material			
绝缘材料 Insulation Material	PA		
阻燃等级 Inflammability Class	(UL94)	V0	
导电压片 Contact	磷铜		
螺 钉 Screw	M2.5 钢 / M2.5 Steel		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C	
位 数 No.of Position			
2	MAP1.5/V5.0/2-GN		
3	MAP1.5/V5.0/3-GN		
...	...		
24	MAP1.5/V5.0/24-GN		
产品状态 Product Status			
外形图 Dimension			



PCB 印刷电路板端子—排针式插座 MBP 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—Pin Leader Terminal Block(Plug Base MBP Series)



型 号 Model	MBP1.0/3.5		
间 距 Pitch	3.5mm		
认 证 Approval			
UL 数据 UL Technical Data	B	C	D
电 压 Nom.Voltage	(V)	300	
电 流 Nom.Current	(A)	10	
连接线径 Wire Size	(AWG)	-	
IEC数据 IEC Toohnical Data			
材料组别 Material Group	I		
过电类型 Surge Voltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Calass	3	2	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	160	320
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	2.5	2.5
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section	10/-		
材 料 Material			
绝缘材料 Insulation Material	PA		
阻燃材料 Inflammability Class	(UL94)	V0	
端子材料 Terminal Material	黄铜 / Brass		
端子镀层 Terminal Plating	锡 Tin-plated		
PCB 孔径 PCB Hole Diameter	ø1.3mm		
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C	
位 数 No.of Position			
2	MBP1.0/3.5/2-GN		
3	MBP1.0/3.5/3-GN		
...	...		
24	MBP1.0/3.5/24-GN		
产品状态 Product Status			
外形图 Dimension			




概述
排针式接线端子插头MBP系列属于PCB印刷电路板接线端子。该端子通常经过锡焊方式固定于PCB板，与之配套使用的排针式插座（MAP）连接导线，通过插拔动作实现导线与PCB板之间的电流通断转换。

特点
此类产品通过弹性接触连接，有较好的连接稳定性和防振功能。产品绝缘主体采用防火材料，有良好的阻燃功能；产品导电体使用优质铜材料，且经过表面电镀处理，具有良好的导电性能及可焊性。产品的一体化结构，提供2-24位的连接点。

Application
Pin header terminal block (Plug MBP series) is mating with pin header plug base MAP series which connect with wire.It usually soldered and fixed on PCB ,so it connecting or cut off PCB and wire through mating or unmating.


Advantage
The integration struture is shake proof.High contact pressure insure good gas tightness connecting.Insulation material have fire prevention function and conductor material keep good solderability electrical conductivity .
Connection position:2 to 24.




PCB 印刷电路板端子—排针式插座 MBP 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—Pin Leader Terminal Block(Plug Base MBP Series)




型 号 Model		MBP1.3/5.0	
间 距 Pitch		5.00mm	
认 证 Approval		UL CE	
UL 数据 UL Technical Data			
电 压 Nom.Voltage	(V)	B	C
电 流 Nom.Current	(A)	300	300
连接线径 Wire Size	(AWG)	18	10
		-	-
IEC数据 IEC Toohnical Data			
材料组别 Material Group		I	
过电类型 Surge Voltage Category		III	III
污染等级 Contamination Calass		3	2
额定电压 Rated Voltage	(V)	320	630
冲击电压 Rated Surge Voltage	(KV)	4	4
电流 / 导线 Current(A)/ Cross Section		18/-	
材 料 Material			
绝缘材料 Insulation Material		PA	
阻燃材料 Inflammability Class	(UL94)	V0	
端子材料 Terminal Material		黄铜 / Brass	
端子镀层 Terminal Plating		锡 Tin-plated	
PCB 孔径 PCB Hole Diameter		ø1.5mm	
使用温度 Operation Temperature	(°C)	-40°C~+105°C	
位 数 No.of Position		型号 Model	
2		MBP1.3/5.0/2-GN	
3		MBP1.3/5.0/3-GN	
...		...	
24		MBP1.3/5.0/24-GN	
产品状态 Product Status			
外形图 Dimension			



PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子 BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)



型 号 Model	BU7.62/H		
间 距 Pitch	7.62mm		
认 证 Approval	UL CE		
产品规格 Specification			
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0		
端 子 Terminal	黄铜。镀锡		
螺 钉 Screw	M3, 铁, 镀镍层		
端 盖 Cover	无端盖(供选择)		
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C		
额定负载 Rated Current	10A/300V		
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上		
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø1.5mm		
接线容量 PCB Hole Dia	22~14AWG		
额定力矩 Screw torque	7.0Lb*in		
产品状态 Product Status	BU7.62/H 开发中		
外形图 Dimension			



概述

美式接线端子(BU Series)以其独特的压板式设计和大功率特点,被工业控制和电源等行业广泛采用。

特点

- 接点强度高,接触面积大;
- 大电流,较高电压;
- 可靠的气密连接;
- 无论单芯线或多股线皆可直接连接或用导线端头连接。

该系列采用一体化结构,可以提供02~32位的任意位数。材料选择方面,塑料件具有高的热变形温度(HDT)的材料,以满足波峰焊接工艺要求,导电部件采用优质的黄铜镀锡,具备良好的导电性和可靠的焊接性能,螺钉采用优质钢材,保证高的扭力。金属表面,均有电镀层,以保证良好的电气性能。


Application

U.S.Type terminal block is widely used in industry and power supply.

Advantage

This type of terminal block is appropriate for strand wire and solid wire direct-connected or connected with cable cleat.The contact surface is big enough and keep nice gas tightness connecting insure strong current get through safely.Insulation material have nice fire prevention function and conductor material keep good solderability and conductivity.The integration struture have many positions for choice:2 to 24 positions.



产品命名 Naming System





PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)




型 号 Model	BU7.62/HR	BU7.62/VL
间距 Pitch	7.62mm	7.62mm
认 证 Approval		
产品规格 Specification		
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡
螺 钉 Screw	M3, 铁, 镍镀层	M3, 铁, 镍镀层
端 盖 Cover	无端盖(供选择)	无端盖(供选择)
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	10A/300V	10A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø1.5mm	ø1.5mm
接线容量 PCB Hole Dia	22~14AWG	22~14AWG
额定力矩 Screw torque	7.0Lb*in	7.0Lb*in
产品状态 Product Status	BU7.62/HR 开发中	BU7.62/VL 开发中
外形图 Dimension		



BU7.62T/VL	BU7.62D/H
7.62mm	7.62mm
PBT UL94 V-0	PA UL94 V-0
黄铜, 镀锡	黄铜, 镀金
M3, 铁, 镍镀层	M3, 铁, 镍镀层
无端盖(供选择)	无端盖
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
10A/300V	10A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
ø1.5mm	ø1.5mm
22~14AWG	22~18AWG
7.0Lb*in	5.0Lb*in
BU7.62T/VL 开发中	



PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block——U.S.Type Terminal Block(BU Series)



概述
美式接线端子(BU Series)以其独特的压板式设计和大功率特点,被工业控制和电源等行业广泛采用。

特点
■ 接点强度高,接触面积大;
■ 大电流,较高电压;
■ 可靠的气密连接;
■ 无论单芯线或多股线皆可直接连接或用导线端头连接。

该系列采用一体化结构,可以提供02~32位的任意位数。材料选择方面,塑料件具有高的热变形温度(HDT)的材料,以满足波峰焊接工艺要求,导电部件采用优质的黄铜镀锡,具备良好的导电性和可靠的焊接性能,螺钉采用优质钢材,保证高的扭力。金属表面,均有电镀层,以保证良好的电气性能。

Application
U.S.Type terminal block is widely used in industry and power supply.

Advantage
This type of terminal block is appropriate for strand wire and solid wire direct-connected or connected with cable cleat.The contact surface is big enough and keep nice gas tightness connecting insure strong current get through safely.Insulation material have nice fire prevention function and conductor material keep good solderability and conductivity.The integration struture have many positions for choice:2 to 24 positions.

产品命名 Naming System




Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (8.255mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, etc.), and Dimension.




Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (8.255mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, etc.), and Dimension.




Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (8.255mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, etc.), and Dimension.






Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (8.255mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, etc.), and Dimension.




PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)



型 号 Model	BU8.255F/H	BU8.255F/HR
间距 Pitch	8.255mm	8.255mm
认 证 Approval		
产品规格 Specification		
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡
螺 钉 Screw	M3, 铁, 镀镍层	M3, 铁, 镀镍层
端 盖 Cover	无盖	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	20A/300V	20A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø1.9mm	ø1.9mm
接线容量 PCB Hole Dia	22~14AWG	22~14AWG
额定力矩 Screw torque	7.0Lb*in	7.0Lb*in
产品状态 Product Status		
外形图 Dimension		




BU8.255F/HE	BU8.255F/VL
8.255mm	8.255mm
PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡
M3, 铁, 镀镍层	M3, 铁, 镀镍层
无盖	无盖
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
20A/300V	20A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
ø1.9mm	ø1.9mm
22~14AWG	22~14AWG
7.0Lb*in	7.0Lb*in



PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列

Printed Circuit Board Terminal Block——U.S.Type Terminal Block(BU Series)



概述

美式接线端子(BU Series)以其独特的压板式设计和大功率特点,被工业控制和电源等行业广泛采用。

特点

■ 接点强度高,接触面积大;
■ 大电流,较高电压; ■ 可靠的气密连接;
■ 无论单芯线或多股线皆可直接连接或用导线端头连接。该系列采用一体化结构,可以提供02~32位的任意位数。材料选择方面,塑料件具有高的热变形温度(HDT)的材料,以满足波峰焊接工艺要求,导电部件采用优质的黄铜镀锡,具备良好的导电性和可靠的焊接性能,螺钉采用优质铜材,保证高的扭力。金属表面,均有电镀层,以保证良好的电气性能。


Application

U.S.Type terminal block is widely used in industry and power supply.


Advantage

This type of terminal block is appropriate for strand wire and solid wire direct-connected or connected with cable cleat.The contact surface is big enough and keep nice gas tightness connecting insure strong current get through safely.Insulation material have nice fire prevention function and conductor material keep good solderability and conductivity.The integration struture have many positions for choice:2 to 24 positions.


产品命名 Naming System




型 号 Model	BU9.525/H
间距 Pitch	9.525mm
认 证 Approval	
产品规格 Specification	
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜, 镀锡
螺 钉 Screw	M4, 铁, 镍镀层
端 盖 Cover	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia.	ø2.0mm
接线容量 PCB Hole Dia.	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	




BU9.525/HR
9.525mm
PBT UL94 V-0
黄铜, 镀锡
M4, 铁, 镍镀层
无盖
-40°C~+105°C
25A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上
ø2.0mm
22~12AWG
10.6Lb*in



BU9.525/HE
9.525mm
PBT UL94 V-0
黄铜, 镀锡
M4, 铁, 镍镀层
无盖
-40°C~+105°C
25A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上
ø2.0mm
22~12AWG
10.6Lb*in




BU9.525/VL
9.525mm
PBT UL94 V-0
黄铜, 镀锡
M4, 铁, 镍镀层
无盖
-40°C~+105°C
25A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上
ø2.0mm
22~12AWG
10.6Lb*in




PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子 BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)



型 号 Model	BU9.525F/H	BU9.525F/HR
间距 Pitch	9.525mm	9.525mm
认 证 Approval		
产品规格 Specification		
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜，镀锡	黄铜，镀锡
螺 钉 Screw	M4，铁，镍镀层	M4，铁，镍镀层
端 盖 Cover	无盖	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø2.0mm	ø2.0mm
接线容量 PCB Hole Dia	22~12AWG	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in	10.6Lb*in
产品状态 Product Status		
外形图 Dimension		




BU9.525F/HE	BU9.525F/VL	BU9.525T/HR
9.525mm	9.525mm	9.525mm
PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
黄铜，镀锡	黄铜，镀锡	黄铜，镀锡
M4，铁，镍镀层	M4，铁，镍镀层	M4，铁，镍镀层
无盖	无盖	无盖
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
25A/300V	25A/300V	25A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
ø2.0mm	ø2.0mm	ø2.0mm
22~12AWG	22~12AWG	22~12AWG
10.6Lb*in	10.6Lb*in	10.6Lb*in




PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子 BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)




型 号 Model	BU9.525T/VB	BU9.525TF/HR
间距 Pitch	9.525mm	9.525mm
认 证 Approval		
产品规格 Specification		
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜, 镀锡	黄铜, 镀锡
螺 钉 Screw	M4, 铁, 镍镀层	M4, 铁, 镍镀层
端 盖 Cover	无盖	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø2.0mm	ø2.0mm
接线容量 PCB Hole Dia	22~12AWG	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in	10.6Lb*in
产品状态 Product Status		
外形图 Dimension		



BU9.525TF/VB	BU9.525D/H
9.525mm	9.525mm
PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
黄铜, 镀锡	黄铜, 镀金
M4, 铁, 镍镀层	M4, 铁, 镀金层
无盖	无盖
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
25A/300V	15A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
ø2.0mm	ø2.0mm
22~12AWG	22~12AWG
10.6Lb*in	10.6Lb*in



PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block——U.S.Type Terminal Block(BU Series)



概述

美式接线端子(BU Series)以其独特的压板式设计和大功率特点，被工业控制和电源等行业广泛采用。

特点

- 接点强度高，接触面积大；
- 大电流，较高电压；
- 可靠的气密连接；
- 无论单芯线或多股线皆可直接连接或用导线端头连接。

该系列采用一体化结构，可以提供02~32位的任意位数。材料选择方面，塑料件具有高的热变形温度(HDT)的材料，以满足波峰焊接工艺要求，导电部件采用优质的黄铜镀锡，具备良好的导电性和可靠的焊接性能，螺钉采用优质铜材，保证高的扭力。金属表面，均有电镀层，以保证良好的电气性能。


Application

U.S.Type terminal block is widely used in industry and power supply.


Advantage

This type of terminal block is appropriate for strand wire and solid wire direct-connected or connected with cable cleat.The contact surface is big enough and keep nice gas tightness connecting insure strong current get through safely.Insulation material have nice fire prevention function and conductor material keep good solderability and conductivity.The integration struture have many positions for choice:2 to 24 positions.


产品命名 Naming System




型 号 Model	BU10/H
间 距 Pitch	10.0mm
认 证 Approval	
产品规格 Specification	
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜，镀锡
螺 钉 Screw	M4，铁，镍镀层
端 盖 Cover	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia.	ø2.0mm
接 线 容量 PCB Hole Dia.	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	




型 号 Model	BU10/HR
间 距 Pitch	10.0mm
认 证 Approval	
产品规格 Specification	
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜，镀锡
螺 钉 Screw	M4，铁，镍镀层
端 盖 Cover	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia.	ø2.0mm
接 线 容量 PCB Hole Dia.	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	



型 号 Model	BU10/HE
间 距 Pitch	10.0mm
认 证 Approval	
产品规格 Specification	
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜，镀锡
螺 钉 Screw	M4，铁，镍镀层
端 盖 Cover	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia.	ø2.0mm
接 线 容量 PCB Hole Dia.	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	




型 号 Model	BU10/VL
间 距 Pitch	10.0mm
认 证 Approval	
产品规格 Specification	
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜，镀锡
螺 钉 Screw	M4，铁，镍镀层
端 盖 Cover	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia.	ø2.0mm
接 线 容量 PCB Hole Dia.	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	




PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)




型 号 Model	BU10F/H	BU10F/HR
间距 Pitch	10.0mm	10.0mm
认 证 Approval		
产品规格 Specification		
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜，镀锡	黄铜，镀锡
螺 钉 Screw	M4，铁，镍镀层	M4，铁，镍镀层
端 盖 Cover	无盖	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	25A/300V	25A/300V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø2.0mm	ø2.0mm
接线容量 PCB Hole Dia	22~12AWG	22~12AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in	10.6Lb*in
产品状态 Product Status		
外形图 Dimension		



BU10F/HE	BU10F/VL
10.0mm	10.0mm
PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
黄铜，镀锡	黄铜，镀锡
M4，铁，镍镀层	M4，铁，镍镀层
无盖	无盖
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
25A/300V	25A/300V
DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
ø2.0mm	ø2.0mm
22~12AWG	22~12AWG
10.6Lb*in	10.6Lb*in



PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)



概述
美式接线端子(BU Series)以其独特的压板式设计和大功率特点，被工业控制和电源等行业广泛采用。

特点
■ 接点强度高，接触面积大；
■ 大电流，较高电压；
■ 可靠的气密连接；
■ 无论单芯线或多股线皆可直接连接或用导线端头连接。
该系列采用一体化结构，可以提供02~32位的任意位数。材料选择方面，塑料件具有高的热变形温度(HDT)的材料，以满足波峰焊接工艺要求，导电部件采用优质的黄铜镀锡，具备良好的导电性和可靠的焊接性能，螺钉采用优质铜材，保证高的扭力。金属表面，均有电镀层，以保证良好的电气性能。

Application
U.S.Type terminal block is widely used in industry and power supply.

Advantage
This type of terminal block is appropriate for strand wire and solid wire direct-connected or connected with cable cleat.The contact surface is big enough and keep nice gas tightness connecting insure strong current get through safely.Insulation material have nice fire prevention function and conductor material keep good solderability and conductivity.The integration struture have many positions for choice:2 to 24 positions.

产品命名Naming System




Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (13.0mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, Operation Temperature, Rated Current, Insulation Resistance, PCB Hole Dia, PCB Hole Dia, Screw torque), Product Status, and Dimension.




Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (13.0mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, Operation Temperature, Rated Current, Insulation Resistance, PCB Hole Dia, PCB Hole Dia, Screw torque), Product Status, and Dimension.




Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (13.0mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, Operation Temperature, Rated Current, Insulation Resistance, PCB Hole Dia, PCB Hole Dia, Screw torque), Product Status, and Dimension.






Table with 2 columns: Model and Specification. Rows include Pitch (13.0mm), Approval (UL, CE), Specification (Housing, Terminal, Screw, Cover, Operation Temperature, Rated Current, Insulation Resistance, PCB Hole Dia, PCB Hole Dia, Screw torque), Product Status, and Dimension.




PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子 BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block—U.S.Type Terminal Block(BU Series)



型 号 Model	BU13CF/H	BU13CF/HR
间距 Pitch	13.0mm	13.0mm
认 证 Approval		
产品规格 Specification		
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜、镀锡	黄铜、镀锡
螺 钉 Screw	M4, 铁, 镍镀层	M4, 铁, 镍镀层
端 盖 Cover	有盖(可供选择)	有盖(可供选择)
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	40A/600V	40A/600V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	ø2.5mm	ø2.5mm
接线容量 PCB Hole Dia	18~10AWG	18~10AWG
额定力矩 Screw torque	10.6Lb*in	10.6Lb*in
产品状态 Product Status		
外形图 Dimension		



BU13CF/HE	BU13CF/VL	BU16/HD
13.0mm	13.0mm	16.0mm
PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0	PBT UL94 V-0
黄铜、镀锡	黄铜、镀锡	黄铜、镀锡
M4, 铁, 镍镀层	M4, 铁, 镍镀层	M5, 铁, 镍镀层
有盖(可供选择)	有盖(可供选择)	无盖
-40°C~+105°C	-40°C~+105°C	-40°C~+105°C
40A/600V	40A/600V	40A/600V
DC1000V 1000MΩ 以上	DC1000V 1000MΩ 以上	DC500V 500MΩ 以上
ø2.5mm	ø2.5mm	ø2.5mm
18~10AWG	18~10AWG	24~10AWG
10.6Lb*in	10.6Lb*in	17.7b*in



PCB 印刷电路板端子—美、日式接线端子 BU 系列
Printed Circuit Board Terminal Block——U.S.Type Terminal Block(BU Series)



型 号 Model	XH-YB18
间 距 Pitch	3.0mm
认 证 Approval	
产品规格 Specification	
绝缘外壳 Housing	PBT UL94 V-0
端 子 Terminal	黄铜、镀金
螺 钉 Screw	
端 盖 Cover	无盖
使用温度 Opeation Temperature	-40°C~+105°C
额定负载 Rated Current	2A/60V
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC500V 500MΩ 以上
PCB 孔径 PCB Hole Dia	φ1.2mm
接线容量 PCB Hole Dia	
额定力矩 Screw torque	
产品状态 Product Status	
外形图 Dimension	

